

ML SCOPIC

Family of solutions specific for electric free applications.
Full metal body as standard design.
High customizable in dimensions and hardware connections.
Elegant appearance for in-view solutions.

Familie der speziellen Lösungen für manuelle Verstellungen ohne elektrischen Antrieb.

Metallkorpus als Standard.

Umfangreich individualisierbar hinsichtlich Längen und mechanischer Anschlüsse.

Das elegante Erscheinungsbild prädestiniert diese Hubsäule für den Einsatz in sichtbaren Applikationen.

**HYDRAULIC
MANUAL**



HYDRAULIC

Compact and powerful hydraulic actuated solution
Designed to operate under harsh and rugged conditions
All metal components are galvanic protected or stainless steel made

Kompakte und Leistungsstarke hydraulisch betätigte Hubsäule
Entwickelt für den Einsatz unter harten Bedingungen
Alle Metallteile sind galvanisch geschützt oder in Edelstahl gefertigt




Features | Technische Merkmale

- High resistance against bending moments | *Hoher Widerstand gegen Biegemomente*
- Quiet operation | *Leiser Betrieb*
- Anodized aluminum profiles | *Eloxiertes Aluminiumprofil*
- Maintenance free | *Wartungsfrei*
- Operating temperature | *Betriebstemperatur* -10C° ÷ +60C°

Options | Optionen

- Customizable stroke and retracted length | *Kundenspezifische Hübe und eingefahrene Längen*

Thrust up to [N] Max Kraft	Stroke length [mm] Hublänge	Installation dim. [mm] Einbaulänge (D)
8000	200	326
5000	300	453
3000	400	553



MANUAL

Available for all Schumo AG profile design
 In line or on side hand crank position
 Various gear ratio available for adjustment's specific needs
 Designed to operate under harsh and rugged conditions

Erhältlich für alle Schumo - Profilausführungen
 Zentral oder seitlich montiertes Handrad
 Verschiedene Getriebeübersetzungen für spezielle Anforderungen
 Entwickelt für den Einsatz unter harten Bedingungen



Dimensions |

